VH

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/vh-p53818



Descripción

Las bombas de vacío de anillo líquido de dos etapas ofrecen la ventaja de una generación de vacío profundo y una construcción robusta y probada.

Ámbitos de uso

Destilaciones: Nuestras bombas facilitan procesos de destilación eficientes y fiables. Sistemas de desgasificación: Garantizan la eliminación eficaz de gases.

Technical data

Potencia hidráulica

Presión de aspiración	33 mbar

Motor y accionamiento

Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84141089

Variants

Article number	Name	Caudal	Velocidad (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	VH 110	100 m³/h	1.450 min-1	3 kW	DN40	DN40
	VH 1200	1.100 m³/h	975 min-1	37 kW	DN100	DN100
	VH 140	130 m³/h	1.450 min-1	4 kW	DN40	DN40
	VH 1600	1.400 m³/h	975 min-1	45 kW	DN100	DN100
	VH 180	180 m³/h	1.450 min-1	5,5 kW	DN40	DN40
	VH 20	21 m³/h	2.800 min-1	0,8 kW	G 1 1/4"	G 1 1/4"
	VH 300	250 m³/h	1.450 min-1	7,5 kW	DN50	DN50
	VH 40	46 m³/h	2.800 min-1	1,3 kW	G 1 1/4"	G 1 1/4"
	VH 400	400 m³/h	1.450 min-1	15 kW	DN50	DN50
	VH 500	460 m³/h	1.450 min-1	15 kW	DN65	DN65
	VH 60	56 m³/h	2.800 min-1	2 kW	G 1 1/4"	G 1 1/4"
	VH 600	600 m³/h	1.450 min-1	18,5 kW	DN65	DN65
	VH 800	800 m³/h	975 min-1	30 kW	DN100	DN100
	VH350	300 m³/h	1.450 min-1	11 kW	DN50	DN50