VH

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/vh-p53818



Description

Les pompes à vide à anneau liquide à deux étages offrent l'avantage d'une génération de vide profond et d'une construction robuste et éprouvée.

Domaines d'utilisation

>Distillations : Nos pompes assurent des processus de distillation efficaces et fiables. >Systèmes de dégazage : Ils assurent l’élimination efficace des gaz.

Technical data

Puissance hydraulique

Pression d'aspiration	33 mbar

Moteur et entraînement

Indice de protection	IP 55

Électricité

Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84141089

Variants

Article number	Name	Débit	Vitesse de rotation (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
	VH 110	100 m³/h	1 450 min-1	3 kW	DN40	DN40
	VH 1200	1 100 m³/h	975 min-1	37 kW	DN100	DN100
	VH 140	130 m³/h	1 450 min-1	4 kW	DN40	DN40
	VH 1600	1 400 m³/h	975 min-1	45 kW	DN100	DN100
	VH 180	180 m³/h	1 450 min-1	5,5 kW	DN40	DN40
	VH 20	21 m³/h	2 800 min-1	0,8 kW	G 1 1/4"	G 1 1/4"
	VH 300	250 m³/h	1 450 min-1	7,5 kW	DN50	DN50
	VH 40	46 m³/h	2 800 min-1	1,3 kW	G 1 1/4"	G 1 1/4"
	VH 400	400 m³/h	1 450 min-1	15 kW	DN50	DN50
	VH 500	460 m³/h	1 450 min-1	15 kW	DN65	DN65
	VH 60	56 m³/h	2 800 min-1	2 kW	G 1 1/4"	G 1 1/4"
	VH 600	600 m³/h	1 450 min-1	18,5 kW	DN65	DN65
	VH 800	800 m³/h	975 min-1	30 kW	DN100	DN100
	VH350	300 m³/h	1 450 min-1	11 kW	DN50	DN50