VI

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/vi-p53819



Beschreibung

Einstufige Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen mit internem Wasserrückhaltesystem. Zu ihren Vorteilen zählen eine wassersparende und geräuscharme Bauweise sowie eine geringe Anfälligkeit gegen Verkalkung.

Einsatzgebiete

> Medizintechnik: Sterilisation, Dekontaminierung
> Kunststoffverarbeitung: Extrusion, Trocknung
> Lebensmittel, Chemie & Pharma: Abfüllung, Destillation

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 54

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84141089

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Ansaugdruck	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Energieeffizienzklasse	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	VI 2	2,2 m³/h	45 mbar	0,12 kW	IE2	G 1/4"	G 1/4"

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Ansaugdruck	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Energieeffizienzklasse	Anschluss Zulauf / Saugseite	Anschluss Druckseite
	VI 25	24 m³/h	40 mbar	0,75 kW	IE3	G 1/2"	G 1/2"
	VI 30	27 m³/h	33 mbar	1,1 kW	IE3	G 1"	G 1"
	VI 55	46 m³/h	33 mbar	1,5 kW	IE3	G 1"	G 1"
	VI 8	9,5 m³/h	40 mbar	0,4 kW	IE2	G 3/8"	G 3/8"