VI

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/vi-p53819



Descripción

Bombas de vacío de anillo líquido de una etapa con sistema interno de retención de agua. Sus ventajas incluyen un diseño silencioso y de bajo consumo de agua, así como una baja susceptibilidad a la formación de incrustaciones.

Ámbitos de uso

>Bombas de alimentación de calderas: Se utilizan para un bombeo eficiente de la alimentación de calderas. >Bombas de condensado: Garantizan el bombeo eficaz del condensado.

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP 54

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84141089

Variants

Article number	Name	Caudal	Presión de aspiración	Potencia de salida P_2 (máx.)	Clase de eficiencia energética	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	VI 2	2,2 m³/h	45 mbar	0,12 kW	IE2	G 1/4"	G 1/4"
	VI 25	24 m³/h	40 mbar	0,75 kW	IE3	G 1/2"	G 1/2"

Article number	Name	Caudal	Presión de aspiración	Potencia de salida P_2 (máx.)	Clase de eficiencia energética	Conexión entrada / lado de aspiración	Conexión lado de impulsión
	VI 30	27 m³/h	33 mbar	1,1 kW	IE3	G 1"	G 1"
	VI 55	46 m³/h	33 mbar	1,5 kW	IE3	G 1"	G 1"
	VI 8	9,5 m³/h	40 mbar	0,4 kW	IE2	G 3/8"	G 3/8"