VI

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/vi-p53819



Description

Pompes à vide à anneau liquide monocellulaires avec système de rétention d'eau interne. Leurs avantages incluent une conception silencieuse et économe en eau, ainsi qu'une faible sensibilité à l'entartrage.

Domaines d'utilisation

>Pompes d'alimentation de chaudière : Elles assurent un pompage efficace de l'alimentation de la chaudière. >Pompes à condensats : Elles assurent un pompage efficace des condensats.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 54

Électricité

Fréquence	50 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84141089

Variants

Article number	Name	Débit	Pression d'aspiration	Puissance fournie P_2 (max.)	Classe d'efficacité énergétique	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
	VI 2	2,2 m³/h	45 mbar	0,12 kW	IE2	G 1/4"	G 1/4"

Article number	Name	Débit	Pression d'aspiration	Puissance fournie P_2 (max.)	Classe d'efficacité énergétique	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
	VI 25	24 m³/h	40 mbar	0,75 kW	IE3	G 1/2"	G 1/2"
	VI 30	27 m³/h	33 mbar	1,1 kW	IE3	G 1"	G 1"
	VI 55	46 m³/h	33 mbar	1,5 kW	IE3	G 1"	G 1"
	VI 8	9,5 m³/h	40 mbar	0,4 kW	IE2	G 3/8"	G 3/8"