VN

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/vn-p53820



Beschreibung

Einstufige Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen mit Steuernabe bieten eine hohe Flüssigkeitsmitförderung und gewährleisten gleichzeitig ein stabiles Saugvermögen.

Einsatzgebiete

>Kunststoffverarbeitung: Unsere Pumpen unterstützen die Nass- und Trockenkalibrierung von Kunststoffprofilen.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Ansaugdruck	55 mbar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.450 min-1
Schutzart	IP 55

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	G 1 1/2"
Anschluss Druckseite	G 1 1/2"

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84141089

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
	VN 125	126 m³/h	4,3 kW
	VN 180	180 m³/h	5,5 kW
	VN 95	95 m³/h	3 kW