VZ-G

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/vz-g-p53823



Beschreibung

Zweistufige Flüssigkeitsring-Vakuumpumpen überzeugen durch ihre geräuscharme und kompakte Bauweise, die diese Baureihe auszeichnet. Sonderausführungen mit wartungsfreier Magnetkupplung sind ebenfalls erhältlich.

Einsatzgebiete

>Sterilisatoren: Unsere Pumpen sorgen für eine effiziente und zuverlässige Sterilisation.
>Entgasungsanlagen: Sie gewährleisten die effektive Entfernung von Gasen.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Ansaugdruck	33 mbar

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	1.450 min-1
Schutzart	IP 55

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	DN40
Anschluss Druckseite	DN40

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84141089

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
	VZ 110-G	107 m³/h	3 kW
	VZ 140-G	145 m³/h	4 kW
	VZ 180-G	186 m³/h	5,5 kW