VZ-G

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/vz-g-p53823



Descripción

Las bombas de vacío de anillo líquido de dos etapas destacan por su diseño silencioso y compacto, que distingue a esta serie. También están disponibles versiones especiales con acoplamiento magnético sin mantenimiento.

Ámbitos de uso

>Esterilizadores: Nuestras bombas garantizan una esterilización eficiente y fiable. >Sistemas de desgasificación: Garantizan la eliminación eficaz de gases.

Technical data

Potencia hidráulica

Presión de aspiración	33 mbar

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	1.450 min-1
Grado de protección	IP 55

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	DN40
Conexión lado de impulsión	DN40

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84141089

Variants

Article number	Name	Caudal	Potencia de salida P_2 (máx.)
	VZ 110-G	107 m³/h	3 kW
	VZ 140-G	145 m³/h	4 kW
	VZ 180-G	186 m³/h	5,5 kW