VZ-G

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/vz-g-p53823



Description

Les pompes à vide à anneau liquide biétagées séduisent par leur conception silencieuse et compacte, qui distingue cette série. Des versions spéciales avec accouplement magnétique sans entretien sont également disponibles.

Domaines d'utilisation

>Stérilisateurs : Nos pompes assurent une stérilisation efficace et fiable. >Systèmes de dégazage : Ils assurent l'élimination efficace des gaz.

Technical data

Puissance hydraulique

Pression d'aspiration	33 mbar

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1 450 min-1
Indice de protection	IP 55

Électricité

Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	DN40
Raccord côté refoulement	DN40

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84141089

Variants

Article number	Name	Débit	Puissance fournie P_2 (max.)
	VZ 110-G	107 m³/h	3 kW
	VZ 140-G	145 m³/h	4 kW
	VZ 180-G	186 m³/h	5,5 kW