Aquacell AE-M

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/aquacell-ae-m-p53852



Beschreibung

Die vollautomatischen Einpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage in Dreh(T)- oder Wechselstrom(M) Ausführung sind mit einer Frequenzregelung ausgestattet und ab Lager lieferbar.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge Reservepumpe	0 m³/h
Betriebsdruck max.	10 bar
Anzahl Pumpen	1 St

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Eingangsspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Kabellänge	1.5 m

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	1¼ Rp
Anschluss Druckseite	1¼ R

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84798997

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
5610208601	AE-M 2-80	2 m³/h	46,907 – 59,144 mWS	0,55 kW
5610407601	AE-M 4-70	4 m³/h	50,986 – 62,203 mWS	1,1 kW
5610607601	AE-M 6-70	6 m³/h	53,025 – 67,301 mWS	1,5 kW