Aquacell AE-M

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/aquacell-ae-m-p53852



Descripción

Die vollautomatischen Einpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung. Die Druckerhöhungs-Anlage in Dreh(T)- oder Wechselstrom(M) Ausführung sind mit einer Frequenzregelung ausgestattet und ab Lager lieferbar.

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal de la bomba de reserva	0 m³/h
Presión de servicio máx.	10 bar
Número de bombas	1 St

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	230 V
Frecuencia	50 Hz
Longitud del cable	1.5 m

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	1¼ Rp
Conexión lado de impulsión	1¼ R

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84798997

Variants

Article number	Name	Caudal	Altura de impulsión (mín.)	Potencia de salida P_2 (máx.)
5610208601	AE-M 2-80	2 m³/h	46,907 – 59,144 mWS	0,55 kW
5610407601	AE-M 4-70	4 m³/h	50,986 – 62,203 mWS	1,1 kW
5610607601	AE-M 6-70	6 m³/h	53,025 – 67,301 mWS	1,5 kW