2 VGX 12

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/2-vgx-12-p53859



Description

Pompes horizontales monocellulaires ou bicellulaires, de conception monobloc. Elles se caractérisent par une conception compacte et une longue durée de vie. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable.

Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with surface-cooled motor, extended impeller shaft, and mechanical shaft seal, designed for continuous operation. Fluid: Clear, even moderately aggressive liquids that do not chemically or mechanically attack the pump materials. Special designs: Special voltages: Special elastomers: Special mechanical seals: Higher fluid temperatures:

Version

Pompe monobloc avec moteur refroidi par la surface, arbre moteur rallongé pour les roues, étanchéité de l'arbre par garniture mécanique, conçue pour un fonctionnement continu. Fluide : Liquides clairs, même modérément agressifs, n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe. Conceptions spéciales : Tension d'alimentation spéciale : Élastomères spéciaux : Garnitures mécaniques spéciales : Températures de fluide élevées :

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	9 m³/h

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0 kW
Fréquence	50 Hz

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137075

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Phases du moteur	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)
6412304137A	2 VGX 12/15	46 mWS	3~	1,1 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6412304138A	2 VGX 12/15	–	1~	1,5 kW	1~ 230 V ± 10 %
6412305137A	2 VGX 12/20	55 mWS	3~	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6412305138A	VGX 20/20	55 mWS	1~	1,8 kW	1~ 230 V ± 10 %
6412307137A	2 VGX 12/30	63 mWS	3~	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6412308137A	2 VGX 12/40	72 mWS	3~	3 kW	3~ 230/400 V ± 10 %