MTX 10

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/mtx-10-p53864



Beschreibung

Horizontale mehrstufige Pumpen in Blockbauweise mit verlängerter Motorwelle, ausgelegt für Dauerbetrieb. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

> Wasseraufbereitung
> Wasserversorgung
> Kühlanlagen
> Apparatebau

Ausführung

Blockpumpe mit oberflächengekühltem Motor, verlängerter Motorwelle zur Aufnahme der Laufräder, Wellendichtung durch Gleitringdichtung, ausgelegt für Dauerbetrieb.

Fördermedium
Klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Sonderausführungen
> Sonderspannungen
> Sonderelastomere
> Sondergleitringdichtungen
> höhere Medientemperaturen

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	15 m³/h

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55

Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0 kW
Frequenz	50 Hz

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Phasen Motor	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Förderhöhe (Min.)
6441003067A	MTX 10-30	3~	1,3 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	–
6441003068A	MTX 10-30	1~	1,3 kW	1~ 230 V ± 10 %	36 mWS
6441004067A	MTX 10-40	3~	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	48 mWS
6441004068A	MTX 10-40	1~	1,5 kW	1~ 230 V ± 10 %	48 mWS
6441005067A	MTX 10-50	3~	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	60 mWS
6441005068A	MTX 10-50	1~	2,2 kW	1~ 230 V ± 10 %	60 mWS
6441006067A	MTX 10-60	3~	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	72 mWS
6441006068A	MTX 10-60	1~	2,2 kW	1~ 230 V ± 10 %	72 mWS