MTX 10

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/mtx-10-p53864



Description

Pompes multicellulaires horizontales monobloc avec arbre moteur allongé, conçues pour un fonctionnement continu. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable.

Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with surface-cooled motor, extended impeller shaft, and mechanical shaft seal, designed for continuous operation. Fluid: Clear, even moderately aggressive liquids that do not chemically or mechanically attack the pump materials. Special designs: Special voltages: Special elastomers: Special mechanical seals: Higher fluid temperatures:

Version

Pompe monobloc avec moteur refroidi par la surface, arbre moteur rallongé pour les roues, étanchéité de l'arbre par garniture mécanique, conçue pour un fonctionnement continu. Fluide : Liquides clairs, même modérément agressifs, n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe. Conceptions spéciales : Tension d'alimentation spéciale : Élastomères spéciaux : Garnitures mécaniques spéciales : Températures de fluide élevées :

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	15 m³/h

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0 kW
Fréquence	50 Hz

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Phases du moteur	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Hauteur de refoulement (min.)
6441003067A	MTX 10-30	3~	1,3 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	–
6441003068A	MTX 10-30	1~	1,3 kW	1~ 230 V ± 10 %	36 mWS
6441004067A	MTX 10-40	3~	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	48 mWS
6441004068A	MTX 10-40	1~	1,5 kW	1~ 230 V ± 10 %	48 mWS
6441005067A	MTX 10-50	3~	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	60 mWS
6441005068A	MTX 10-50	1~	2,2 kW	1~ 230 V ± 10 %	60 mWS
6441006067A	MTX 10-60	3~	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %	72 mWS
6441006068A	MTX 10-60	1~	2,2 kW	1~ 230 V ± 10 %	72 mWS