MTX 18

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/mtx-18-p53865



Beschreibung

Horizontale mehrstufige Pumpen in Blockbauweise mit verlängerter Motorwelle, ausgelegt für Dauerbetrieb. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

> Wasseraufbereitung
> Wasserversorgung
> Kühlanlagen
> Apparatebau

Ausführung

Blockpumpe mit oberflächengekühltem Motor, verlängerter Motorwelle zur Aufnahme der Laufräder, Wellendichtung durch Gleitringdichtung, ausgelegt für Dauerbetrieb.

Fördermedium
Klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Sonderausführungen
> Sonderspannungen
> Sonderelastomere
> Sondergleitringdichtungen
> höhere Medientemperaturen

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	27 m³/h

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55

Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0 kW
Frequenz	50 Hz

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Phasen Motor	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6441802067A	MTX 18-20	24 mWS	3~	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6441802068A	MTX 18-20	24 mWS	1~	1,5 kW	1~ 230 V ± 10 %
6441803067A	MTX 18-30	36 mWS	3~	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6441803068A	MTX 18-30	36 mWS	1~	2,2 kW	1~ 230 V ± 10 %
6441804067A	MTX 18-40	48 mWS	3~	3 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6441805067A	MTX 18-50	61 mWS	3~	4 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6441806067A	MTX 18-60	–	3~	4 kW	3~ 230/400 V ± 10 %