MTX 18

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/mtx-18-p53865



Description

Pompes multicellulaires horizontales monobloc avec arbre moteur allongé, conçues pour un fonctionnement continu. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable.

Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with surface-cooled motor, extended impeller shaft, and mechanical shaft seal, designed for continuous operation. Fluid: Clear, even moderately aggressive liquids that do not chemically or mechanically attack the pump materials. Special designs: Special voltages: Special elastomers: Special mechanical seals: Higher fluid temperatures:

Version

Pompe monobloc avec moteur refroidi par la surface, arbre moteur rallongé pour les roues, étanchéité de l'arbre par garniture mécanique, conçue pour un fonctionnement continu. Fluide : Liquides clairs, même modérément agressifs, n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe. Conceptions spéciales : Tension d'alimentation spéciale : Élastomères spéciaux : Garnitures mécaniques spéciales : Températures de fluide élevées :

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	27 m³/h

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0 kW
Fréquence	50 Hz

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Phases du moteur	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)
6441802067A	MTX 18-20	24 mWS	3~	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6441802068A	MTX 18-20	24 mWS	1~	1,5 kW	1~ 230 V ± 10 %
6441803067A	MTX 18-30	36 mWS	3~	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6441803068A	MTX 18-30	36 mWS	1~	2,2 kW	1~ 230 V ± 10 %
6441804067A	MTX 18-40	48 mWS	3~	3 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6441805067A	MTX 18-50	61 mWS	3~	4 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6441806067A	MTX 18-60	–	3~	4 kW	3~ 230/400 V ± 10 %