MTX 3

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/mtx-3-p53866



Beschreibung

Horizontale mehrstufige Pumpen in Blockbauweise mit verlängerter Motorwelle, ausgelegt für Dauerbetrieb. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

> Wasseraufbereitung
> Wasserversorgung
> Kühlanlagen
> Apparatebau

Ausführung

Blockpumpe mit oberflächengekühltem Motor, verlängerter Motorwelle zur Aufnahme der Laufräder, Wellendichtung durch Gleitringdichtung, ausgelegt für Dauerbetrieb.

Fördermedium
Klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Sonderausführungen
> Sonderspannungen
> Sonderelastomere
> Sondergleitringdichtungen
> höhere Medientemperaturen

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	4,8 m³/h

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55

Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0 kW
Frequenz	50 Hz

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Phasen Motor	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6440302067A	MTX 3-20	22 mWS	3~	0,45 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440302068A	MTX 3-20	22 mWS	1~	0,45 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440303067A	MTX 3-30	34 mWS	3~	0,65 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440303068A	MTX 3-30	34 mWS	1~	0,65 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440304067A	MTX 3-40	45 mWS	3~	0,65 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440304068A	MTX 3-40	45 mWS	1~	0,65 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440305067A	MTX 3-50	57 mWS	3~	0,75 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440305068A	MTX 3-50	57 mWS	1~	0,75 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440306067A	MTX 3-60	68 mWS	3~	0,9 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440306068A	MTX 3-60	68 mWS	1~	0,9 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440307067A	MTX 3-70	79 mWS	3~	1,3 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440307068A	MTX 3-70	–	1~	1,3 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440308067A	MTX 3-80	90 mWS	3~	1,3 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440308068A	MTX 3-80	90 mWS	1~	1,3 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440309067A	MTX 3-90	102 mWS	3~	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440309068A	MTX 3-90	102 mWS	1~	1,5 kW	1~ 230 V ± 10 %