MTX 3

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/mtx-3-p53866



Description

Pompes multicellulaires horizontales monobloc avec arbre moteur allongé, conçues pour un fonctionnement continu. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable.

Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with surface-cooled motor, extended impeller shaft, and mechanical shaft seal, designed for continuous operation. Fluid: Clear, even moderately aggressive liquids that do not chemically or mechanically attack the pump materials. Special designs: Special voltages: Special elastomers: Special mechanical seals: Higher fluid temperatures:

Version

Pompe monobloc avec moteur refroidi par la surface, arbre moteur rallongé pour les roues, étanchéité de l'arbre par garniture mécanique, conçue pour un fonctionnement continu. Fluide : Liquides clairs, même modérément agressifs, n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe. Conceptions spéciales : Tension d'alimentation spéciale : Élastomères spéciaux : Garnitures mécaniques spéciales : Températures de fluide élevées :

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	4,8 m³/h

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0 kW
Fréquence	50 Hz

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Phases du moteur	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)
6440302067A	MTX 3-20	22 mWS	3~	0,45 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440302068A	MTX 3-20	22 mWS	1~	0,45 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440303067A	MTX 3-30	34 mWS	3~	0,65 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440303068A	MTX 3-30	34 mWS	1~	0,65 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440304067A	MTX 3-40	45 mWS	3~	0,65 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440304068A	MTX 3-40	45 mWS	1~	0,65 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440305067A	MTX 3-50	57 mWS	3~	0,75 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440305068A	MTX 3-50	57 mWS	1~	0,75 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440306067A	MTX 3-60	68 mWS	3~	0,9 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440306068A	MTX 3-60	68 mWS	1~	0,9 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440307067A	MTX 3-70	79 mWS	3~	1,3 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440307068A	MTX 3-70	–	1~	1,3 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440308067A	MTX 3-80	90 mWS	3~	1,3 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440308068A	MTX 3-80	90 mWS	1~	1,3 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440309067A	MTX 3-90	102 mWS	3~	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440309068A	MTX 3-90	102 mWS	1~	1,5 kW	1~ 230 V ± 10 %