MTX 5

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/mtx-5-p53867



Beschreibung

Horizontale mehrstufige Pumpen in Blockbauweise mit verlängerter Motorwelle, ausgelegt für Dauerbetrieb. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

> Wasseraufbereitung
> Wasserversorgung
> Kühlanlagen
> Apparatebau

Ausführung

Blockpumpe mit oberflächengekühltem Motor, verlängerter Motorwelle zur Aufnahme der Laufräder, Wellendichtung durch Gleitringdichtung, ausgelegt für Dauerbetrieb.

Fördermedium
Klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Sonderausführungen
> Sonderspannungen
> Sonderelastomere
> Sondergleitringdichtungen
> höhere Medientemperaturen

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	7,8 m³/h

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55

Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0 kW
Frequenz	50 Hz

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Phasen Motor	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6440502067A	MTX 5-20	23 mWS	3~	0,45 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440502068A	MTX 5-20	23 mWS	1~	0,45 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440503067A	MTX 5-30	35 mWS	3~	0,65 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440503068A	MTX 5-30	35 mWS	1~	0,65 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440504067A	MTX 5-40	46 mWS	3~	0,9 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440504068A	MTX 5-40	46 mWS	1~	0,9 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440505067A	MTX 5-50	58 mWS	3~	1,3 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440505068A	MTX 5-50	58 mWS	1~	1,3 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440506067A	MTX 5-60	69 mWS	3~	1,3 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440506068A	MTX 5-60	69 mWS	1~	1,3 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440507067A	MTX 5-70	80 mWS	3~	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440507068A	MTX 5-70	80 mWS	1~	1,5 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440508067A	MTX 5-80	92 mWS	3~	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440508068A	MTX 5-80	92 mWS	1~	2,2 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440509067A	MTX 5-90	104 mWS	3~	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440509068A	MTX 5-90	–	1~	2,2 kW	1~ 230 V ± 10 %