MTX 5

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/mtx-5-p53867



Descripción

Bombas multietapa horizontales de diseño monobloc con eje de motor extendido, diseñadas para funcionamiento continuo. Todas las piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable.

Ámbitos de uso

Tratamiento de agua Suministro de agua Sistemas de refrigeración Construcción de aparatos

Versión

Bomba monobloc con motor refrigerado por superficie, eje del motor extendido para los impulsores y sellado del eje mediante sello mecánico, diseñada para funcionamiento continuo. Fluido: Líquidos transparentes, incluso moderadamente agresivos, que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba. Diseños especiales: Voltajes especiales: Elastómeros especiales: Sellos mecánicos especiales: Temperaturas de fluido más altas:

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	7,8 m³/h

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0 kW
Frecuencia	50 Hz

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Fases del motor	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)
6440502067A	MTX 5-20	23 mWS	3~	0,45 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440502068A	MTX 5-20	23 mWS	1~	0,45 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440503067A	MTX 5-30	35 mWS	3~	0,65 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440503068A	MTX 5-30	35 mWS	1~	0,65 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440504067A	MTX 5-40	46 mWS	3~	0,9 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440504068A	MTX 5-40	46 mWS	1~	0,9 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440505067A	MTX 5-50	58 mWS	3~	1,3 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440505068A	MTX 5-50	58 mWS	1~	1,3 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440506067A	MTX 5-60	69 mWS	3~	1,3 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440506068A	MTX 5-60	69 mWS	1~	1,3 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440507067A	MTX 5-70	80 mWS	3~	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440507068A	MTX 5-70	80 mWS	1~	1,5 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440508067A	MTX 5-80	92 mWS	3~	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440508068A	MTX 5-80	92 mWS	1~	2,2 kW	1~ 230 V ± 10 %
6440509067A	MTX 5-90	104 mWS	3~	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6440509068A	MTX 5-90	–	1~	2,2 kW	1~ 230 V ± 10 %