VGX 12

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/vgx-12-p53870



Beschreibung

Horizontale, ein- oder zweistufige Pumpen in Blockbauweise. Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauform sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

> Wasseraufbereitung
> Wasserversorgung
> Kühlanlagen
> Apparatebau

Ausführung

Blockpumpe mit oberflächengekühltem Motor, verlängerter Motorwelle zur Aufnahme der Laufräder, Wellendichtung durch Gleitringdichtung, ausgelegt für Dauerbetrieb.

Fördermedium
Klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Sonderausführungen
> Sonderspannungen
> Sonderelastomere
> Sondergleitringdichtungen
> höhere Medientemperaturen

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0 kW
Frequenz	50 Hz

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Phasen Motor	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6411303137A	VGX 12/12	9,6 m³/h	32 mWS	3~	0,9 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6411303138A	VGX 12/12	9,6 m³/h	31 mWS	1~	1,1 kW	1~ 230 V ± 10 %
6411305137A	VGX 12/20	9,6 m³/h	41 mWS	3~	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6411305138A	VGX 12/20	9,6 m³/h	41 mWS	1~	1,8 kW	1~ 230 V ± 10 %
6411301137A	VGX 12/7	10,8 m³/h	22,5 mWS	3~	0,55 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6411301138A	VGX 12/7	10,8 m³/h	22,5 mWS	1~	0,75 kW	1~ 230 V ± 10 %