# VGX 12

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/vgx-12-p53870



## Descripción

Bombas horizontales de una o dos etapas con diseño de acoplamiento cerrado. Se caracterizan por su diseño compacto y una larga vida útil. Todas las piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable.

## Ámbitos de uso

Tratamiento de agua Suministro de agua Sistemas de refrigeración Construcción de aparatos

## Versión

Bomba monobloc con motor refrigerado por superficie, eje del motor extendido para los impulsores y sellado del eje mediante sello mecánico, diseñada para funcionamiento continuo. Fluido: Líquidos transparentes, incluso moderadamente agresivos, que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba. Diseños especiales: Voltajes especiales: Elastómeros especiales: Sellos mecánicos especiales: Temperaturas de fluido más altas:

## Technical data

### Motor y accionamiento

| | |
|---|---|
| Velocidad (máx.) | 2.850 min-1 |
| Grado de protección | IP 55 |
| Clase de aislamiento | F |

### Sistema eléctrico

| | |
|---|---|
| Potencia absorbida $P_1$ (máx.) | 0 kW |
| Frecuencia | 50 Hz |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Número de arancel aduanero | 84137051 |

## Variants

| Article number | Name | Caudal | Altura de impulsión (mín.) | Fases del motor | Potencia de salida $P_2$ (máx.) | Tensión (máx.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6411303137A | VGX 12/12 | 9,6 m³/h | 32 mWS | 3~ | 0,9 kW | 3~ 230/400 V ± 10 % |
| 6411303138A | VGX 12/12 | 9,6 m³/h | 31 mWS | 1~ | 1,1 kW | 1~ 230 V ± 10 % |
| 6411305137A | VGX 12/20 | 9,6 m³/h | 41 mWS | 3~ | 1,5 kW | 3~ 230/400 V ± 10 % |
| 6411305138A | VGX 12/20 | 9,6 m³/h | 41 mWS | 1~ | 1,8 kW | 1~ 230 V ± 10 % |
| 6411301137A | VGX 12/7 | 10,8 m³/h | 22,5 mWS | 3~ | 0,55 kW | 3~ 230/400 V ± 10 % |
| 6411301138A | VGX 12/7 | 10,8 m³/h | 22,5 mWS | 1~ | 0,75 kW | 1~ 230 V ± 10 % |