VGX 12

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/vgx-12-p53870



Description

Pompes horizontales monocellulaires ou bicellulaires, de conception monobloc. Elles se caractérisent par une conception compacte et une longue durée de vie. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier inoxydable.

Domaines d'utilisation

Close-coupled pump with surface-cooled motor, extended impeller shaft, and mechanical shaft seal, designed for continuous operation. Fluid: Clear, even moderately aggressive liquids that do not chemically or mechanically attack the pump materials. Special designs: Special voltages: Special elastomers: Special mechanical seals: Higher fluid temperatures:

Version

Pompe monobloc avec moteur refroidi par la surface, arbre moteur rallongé pour les roues, étanchéité de l'arbre par garniture mécanique, conçue pour un fonctionnement continu. Fluide : Liquides clairs, même modérément agressifs, n'attaquant ni chimiquement ni mécaniquement les matériaux de la pompe. Conceptions spéciales : Tension d'alimentation spéciale : Élastomères spéciaux : Garnitures mécaniques spéciales : Températures de fluide élevées :

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Puissance absorbée P_1 (max.)	0 kW
Fréquence	50 Hz

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Phases du moteur	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)
6411303137A	VGX 12/12	9,6 m³/h	32 mWS	3~	0,9 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6411303138A	VGX 12/12	9,6 m³/h	31 mWS	1~	1,1 kW	1~ 230 V ± 10 %
6411305137A	VGX 12/20	9,6 m³/h	41 mWS	3~	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6411305138A	VGX 12/20	9,6 m³/h	41 mWS	1~	1,8 kW	1~ 230 V ± 10 %
6411301137A	VGX 12/7	10,8 m³/h	22,5 mWS	3~	0,55 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6411301138A	VGX 12/7	10,8 m³/h	22,5 mWS	1~	0,75 kW	1~ 230 V ± 10 %