VGX 20

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/vgx-20-p53871



Beschreibung

Horizontale, ein- oder zweistufige Pumpen in Blockbauweise. Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauform sowie eine lange Lebensdauer aus. Alle medium berührten Teile sind aus Edelstahl.

Einsatzgebiete

> Wasseraufbereitung
> Wasserversorgung
> Kühlanlagen
> Apparatebau

Ausführung

Blockpumpe mit oberflächengekühltem Motor, verlängerter Motorwelle zur Aufnahme der Laufräder, Wellendichtung durch Gleitringdichtung, ausgelegt für Dauerbetrieb.

Fördermedium
Klare, auch moderat aggressive Flüssigkeiten, welche die Pumpenwerkstoffe chemisch und mechanisch nicht angreifen.

Sonderausführungen
> Sonderspannungen
> Sonderelastomere
> Sondergleitringdichtungen
> höhere Medientemperaturen

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	15 m³/h

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55

Isolationsklasse	F

Elektrik

Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	0 kW
Frequenz	50 Hz

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Phasen Motor	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6411403137A	VGX 20/12	23 mWS	3~	0,9 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6411403138A	VGX 20/12	23 mWS	1~	1,1 kW	1~ 230 V ± 10 %
6411405137A	VGX 20/20	34 mWS	3~	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6411405138A	VGX 20/20	34 mWS	1~	1,8 kW	1~ 230 V ± 10 %
6411406137A	VGX 20/25	41 mWS	3~	1,8 kW	3~ 230/400 V ± 10 %