VGX 20

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/vgx-20-p53871



Descripción

Bombas horizontales de una o dos etapas con diseño de acoplamiento cerrado. Se caracterizan por su diseño compacto y una larga vida útil. Todas las piezas en contacto con el fluido son de acero inoxidable.

Ámbitos de uso

Tratamiento de agua Suministro de agua Sistemas de refrigeración Construcción de aparatos

Versión

Bomba monobloc con motor refrigerado por superficie, eje del motor extendido para los impulsores y sellado del eje mediante sello mecánico, diseñada para funcionamiento continuo. Fluido: Líquidos transparentes, incluso moderadamente agresivos, que no atacan química ni mecánicamente los materiales de la bomba. Diseños especiales: Voltajes especiales: Elastómeros especiales: Sellos mecánicos especiales: Temperaturas de fluido más altas:

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	15 m³/h

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Potencia absorbida P_1 (máx.)	0 kW
Frecuencia	50 Hz

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Fases del motor	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)
6411403137A	VGX 20/12	23 mWS	3~	0,9 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6411403138A	VGX 20/12	23 mWS	1~	1,1 kW	1~ 230 V ± 10 %
6411405137A	VGX 20/20	34 mWS	3~	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
6411405138A	VGX 20/20	34 mWS	1~	1,8 kW	1~ 230 V ± 10 %
6411406137A	VGX 20/25	41 mWS	3~	1,8 kW	3~ 230/400 V ± 10 %