NTA A 10

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/en/p/nta-a-10-p53892



Description

Trinkwasser-Netztrennanlagen der Baureihe NTA verhindern das Rückfließen des Mediums aus dahinter angeschlossenen Brauchwasseranlagen in die Trinkwasserleitung. Dank Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN1717 / DIN EN 13077 wird das Trinkwasser vor Verunreinigung geschützt.

Technical data

Motor & drive

Speed (max.)	2,850 min-1
Degree of protection	IP 55
Insulation class	F

Electrics

Input voltage	3 V
Frequency	50 Hz

Energy efficiency

Energy efficiency class	IE3

General / Product features

Effective volume	155 l

Connections & piping

Connection, inlet / suction side	Rp 1

Variants

Article number	Name	Head (min.)	Operating pressure max.	Power output P_2 (max.)
5611010200	NTA A 10-100/240	97.893 – 115.228 mWS	16 bar	4 kW
5611004200	NTA A 10-40/240	36.71 – 44.868 mWS	10 bar	1.5 kW
5611005200	NTA A 10-50/240	46.907 – 56.084 mWS	10 bar	2.2 kW

Article number	Name	Head (min.)	Operating pressure max.	Power output P_2 (max.)
5611006200	NTA A 10-60/240	56.084 – 67.301 mWS	10 bar	2.2 kW
5611007200	NTA A 10-70/240	67.301 – 80.558 mWS	10 bar	3 kW
5611008200	NTA A 10-80/240	77.498 – 92.794 mWS	16 bar	3 kW
5611009200	NTA A 10-90/240	87.696 – 104.011 mWS	16 bar	4 kW