NTA A 10

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/nta-a-10-p53892



Descripción

Trinkwasser-Netztrennanlagen der Baureihe NTA verhindern das Rückfließen des Mediums aus dahinter angeschlossenen Brauchwasseranlagen in die Trinkwasserleitung. Dank Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN1717 / DIN EN 13077 wird das Trinkwasser vor Verunreinigung geschützt.

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	3 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

General / Características del producto

Volumen útil	155 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	Rp 1

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia de salida P_2 (máx.)
5611010200	NTA A 10-100/240	97,893 – 115,228 mWS	16 bar	4 kW
5611004200	NTA A 10-40/240	36,71 – 44,868 mWS	10 bar	1,5 kW
5611005200	NTA A 10-50/240	46,907 – 56,084 mWS	10 bar	2,2 kW

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia de salida P_2 (máx.)
5611006200	NTA A 10-60/240	56,084 – 67,301 mWS	10 bar	2,2 kW
5611007200	NTA A 10-70/240	67,301 – 80,558 mWS	10 bar	3 kW
5611008200	NTA A 10-80/240	77,498 – 92,794 mWS	16 bar	3 kW
5611009200	NTA A 10-90/240	87,696 – 104,011 mWS	16 bar	4 kW