NTA A 2

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/nta-a-2-p53893



Descripción

Trinkwasser-Netztrennanlagen der Baureihe NTA verhindern das Rückfließen des Mediums aus dahinter angeschlossenen Brauchwasseranlagen in die Trinkwasserleitung. Dank Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN1717 / DIN EN 13077 wird das Trinkwasser vor Verunreinigung geschützt.

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	3 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

General / Características del producto

Volumen útil	155 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	Rp 1

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia de salida P_2 (máx.)
5610210200	NTA A 2-100/240	63,222 – 77,498 mWS	16 bar	0,75 kW
5610206200	NTA A 2-60/240	35,69 – 43,848 mWS	10 bar	0,55 kW
5610207200	NTA A 2-70/240	40,789 – 50,986 mWS	10 bar	0,55 kW

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia de salida P_2 (máx.)
5610208200	NTA A 2-80/240	46,907 – 58,124 mWS	10 bar	0,55 kW
5610209200	NTA A 2-90/240	56,084 – 70,36 mWS	10 bar	0,75 kW