NTA A 2

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/nta-a-2-p53893



Description

Trinkwasser-Netztrennanlagen der Baureihe NTA verhindern das Rückfließen des Mediums aus dahinter angeschlossenen Brauchwasseranlagen in die Trinkwasserleitung. Dank Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN1717 / DIN EN 13077 wird das Trinkwasser vor Verunreinigung geschützt.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Tension d'entrée	3 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Général / Caractéristiques du produit

Volume utile	155 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	Rp 1

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5610210200	NTA A 2-100/240	63,222 – 77,498 mWS	16 bar	0,75 kW
5610206200	NTA A 2-60/240	35,69 – 43,848 mWS	10 bar	0,55 kW
5610207200	NTA A 2-70/240	40,789 – 50,986 mWS	10 bar	0,55 kW

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5610208200	NTA A 2-80/240	46,907 – 58,124 mWS	10 bar	0,55 kW
5610209200	NTA A 2-90/240	56,084 – 70,36 mWS	10 bar	0,75 kW