NTA A 4

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/en/p/nta-a-4-p53894



Description

Trinkwasser-Netztrennanlagen der Baureihe NTA verhindern das Rückfließen des Mediums aus dahinter angeschlossenen Brauchwasseranlagen in die Trinkwasserleitung. Dank Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN1717 / DIN EN 13077 wird das Trinkwasser vor Verunreinigung geschützt.

Technical data

Motor & drive

Speed (max.)	2,850 min-1
Degree of protection	IP 55
Insulation class	F

Electrics

Input voltage	3 V
Frequency	50 Hz

Energy efficiency

Energy efficiency class	IE3

General / Product features

Effective volume	155 l

Connections & piping

Connection, inlet / suction side	Rp 1

Variants

Article number	Name	Head (min.)	Operating pressure max.	Power output P_2 (max.)
5610410200	NTA A 4-100/240	73.42 – 89.735 mWS	16 bar	1.5 kW
5610405200	NTA A 4-50/240	35.69 – 44.868 mWS	10 bar	0.75 kW
5610406200	NTA A 4-60/240	42.828 – 54.045 mWS	10 bar	1.1 kW

Article number	Name	Head (min.)	Operating pressure max.	Power output P_2 (max.)
5610407200	NTA A 4-70/240	49.966 – 62.203 mWS	10 bar	1.1 kW
5610408200	NTA A 4-80/240	58.124 – 71.38 mWS	10 bar	1.5 kW
5610409200	NTA A 4-90/240	65.262 – 80.558 mWS	16 bar	1.5 kW