NTA A 4

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/nta-a-4-p53894



Descripción

Trinkwasser-Netztrennanlagen der Baureihe NTA verhindern das Rückfließen des Mediums aus dahinter angeschlossenen Brauchwasseranlagen in die Trinkwasserleitung. Dank Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN1717 / DIN EN 13077 wird das Trinkwasser vor Verunreinigung geschützt.

Technical data

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	3 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

General / Características del producto

Volumen útil	155 l

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	Rp 1

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia de salida P_2 (máx.)
5610410200	NTA A 4-100/240	73,42 – 89,735 mWS	16 bar	1,5 kW
5610405200	NTA A 4-50/240	35,69 – 44,868 mWS	10 bar	0,75 kW
5610406200	NTA A 4-60/240	42,828 – 54,045 mWS	10 bar	1,1 kW

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia de salida P_2 (máx.)
5610407200	NTA A 4-70/240	49,966 – 62,203 mWS	10 bar	1,1 kW
5610408200	NTA A 4-80/240	58,124 – 71,38 mWS	10 bar	1,5 kW
5610409200	NTA A 4-90/240	65,262 – 80,558 mWS	16 bar	1,5 kW