NTA A 6

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/nta-a-6-p53895



Beschreibung

Trinkwasser-Netztrennanlagen der Baureihe NTA verhindern das Rückfließen des Mediums aus dahinter angeschlossenen Brauchwasseranlagen in die Trinkwasserleitung. Dank Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN1717 / DIN EN 13077 wird das Trinkwasser vor Verunreinigung geschützt.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Eingangsspannung	3 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Allgemein / Produktmerkmale

Nutzvolumen	155 l

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	Rp 1

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
5610610200	NTA A 6-100/240	76,479 – 96,873 mWS	16 bar	2,2 kW
5610605200	NTA A 6-50/240	37,729 – 47,927 mWS	10 bar	1,1 kW
5610606200	NTA A 6-60/240	45,887 – 58,124 mWS	10 bar	1,5 kW

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
5610607200	NTA A 6-70/240	53,025 – 67,301 mWS	10 bar	1,5 kW
5610608200	NTA A 6-80/240	62,203 – 76,479 mWS	16 bar	2,2 kW
5610609200	NTA A 6-90/240	68,321 – 86,676 mWS	16 bar	2,2 kW