NTA A 6

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/nta-a-6-p53895



Description

Trinkwasser-Netztrennanlagen der Baureihe NTA verhindern das Rückfließen des Mediums aus dahinter angeschlossenen Brauchwasseranlagen in die Trinkwasserleitung. Dank Sicherheitseinrichtungen gemäß DIN EN1717 / DIN EN 13077 wird das Trinkwasser vor Verunreinigung geschützt.

Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Tension d'entrée	3 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Général / Caractéristiques du produit

Volume utile	155 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	Rp 1

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5610610200	NTA A 6-100/240	76,479 – 96,873 mWS	16 bar	2,2 kW
5610605200	NTA A 6-50/240	37,729 – 47,927 mWS	10 bar	1,1 kW
5610606200	NTA A 6-60/240	45,887 – 58,124 mWS	10 bar	1,5 kW

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)
5610607200	NTA A 6-70/240	53,025 – 67,301 mWS	10 bar	1,5 kW
5610608200	NTA A 6-80/240	62,203 – 76,479 mWS	16 bar	2,2 kW
5610609200	NTA A 6-90/240	68,321 – 86,676 mWS	16 bar	2,2 kW