BC 40/15

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/bc-40-15-p53897



Description

Pour un pompage fiable de fluides agressifs

Domaines d'utilisation

Pompage de liquides neutres et de nombreux liquides non neutres, tels que les acides et les bases, ainsi que de solutions aqueuses sans composants abrasifs, par exemple dans : - Technologie de surface - Technologie environnementale - Technologie de laboratoire - Industrie des plastiques - Industrie du caoutchouc - Génie des procédés - Traitement de l'eau

Version

Les pompes centrifuges en plastique de la série BC avec garnitures mécaniques conviennent aux liquides chimiquement neutres et à de nombreux liquides chimiquement non neutres. Elles peuvent pomper de nombreux acides et bases aqueux. Auto-amorçantes, elles sont équipées d'une crépine d'aspiration. Leur fonctionnement est fiable, même avec des hauteurs d'aspiration variables. Les garnitures sont disponibles en Viton ou en EPDM. Elles sont entraînées par des moteurs triphasés ou monophasés standard.

Technical data

Moteur et entraînement

Taille du moteur	80
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Puissance hydraulique

Hauteur de refoulement (min.)	19,3 mWS

Filtration

Capacité du piège à fibres	3 l
Version du panier de préfiltre	1
Maille du panier de préfiltre	ca. 3.2 mm x 2.6 mm

Raccords et tuyauterie

Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	63 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	63 mm

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Vitesse de rotation (max.)	Phases du moteur	Protection du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Courant nominal (230V)	Courant nominal (400V)	Classe d'efficacité énergétique
2040154037	2 870 min-1	3~	ja	0,9 kW	0,75 kW	3~ 400/230 V	2,8 A	1,6 A	IE3
2040154038	2 885 min-1	1~	WSK 150°C	0,96 kW	0,75 kW	1~ 230 V	4,4 A	–	IE2
2040154337	2 905 min-1	3~	ja	1,2 kW	1 kW	3~ 400/230 V	4 A	2,3 A	IE3
2040154338	2 890 min-1	1~	WSK 150°C	1,25 kW	1 kW	1~ 230 V	5,5 A	–	IE2
2040154637	2 870 min-1	3~	ja	0,9 kW	0,75 kW	3~ 400/230 V	2,8 A	1,6 A	IE3
2040154638	2 885 min-1	1~	WSK 150°C	0,96 kW	0,75 kW	1~ 230 V	4,4 A	–	IE2
2040154837	2 905 min-1	3~	ja	1,2 kW	1 kW	3~ 400/230 V	4 A	2,3 A	IE3
2040154838	2 890 min-1	1~	WSK 150°C	1,25 kW	1 kW	1~ 230 V	5,5 A	–	IE2