BC 40/16

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/bc-40-16-p53898



Description

Pour un pompage fiable de fluides agressifs

Domaines d'utilisation

Pompage de liquides neutres et de nombreux liquides non neutres, tels que les acides et les bases, ainsi que de solutions aqueuses sans composants abrasifs, par exemple dans : - Technologie de surface - Technologie environnementale - Technologie de laboratoire - Industrie des plastiques - Industrie du caoutchouc - Génie des procédés - Traitement de l'eau

Version

Les pompes centrifuges en plastique de la série BC avec garnitures mécaniques conviennent aux liquides chimiquement neutres et à de nombreux liquides chimiquement non neutres. Elles peuvent pomper de nombreux acides et bases aqueux. Auto-amorçantes, elles sont équipées d'une crépine d'aspiration. Leur fonctionnement est fiable, même avec des hauteurs d'aspiration variables. Les garnitures sont disponibles en Viton ou en EPDM. Elles sont entraînées par des moteurs triphasés ou monophasés standard.

Technical data

Moteur et entraînement

Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Puissance hydraulique

Hauteur de refoulement (min.)	15 mWS

Filtration

Capacité du piège à fibres	3 l
Version du panier de préfiltre	1
Maille du panier de préfiltre	ca. 3.2 mm x 2.6 mm

Raccords et tuyauterie

Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	63 mm

Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	63 mm

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Vitesse de rotation (max.)	Phases du moteur	Taille du moteur	Protection du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Courant nominal (230V)	Courant nominal (400V)	Classe d'efficacité énergétique	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
2040164037	BC 40/16	2 905 min-1	3~	80	ja	1,2 kW	1 kW	3~ 400/230 V	4 A	2,3 A	IE3	G 2 3/4"	G 2 3/4"
2040164038	BC 40/16	2 890 min-1	1 ~	80	WSK 150°C	1,25 kW	1 kW	1~ 230 V	5,5 A	–	IE2	G 2 3/4"	G 2 3/4"
2040164337	BC 40/16	2 910 min-1	3~	90	ja	1,5 kW	1,3 kW	3~ 400/230 V	4,7 A	2,7 A	IE3	G 2 3/4"	G 2 3/4"
2040164338	BC 40/16	2 890 min-1	1~	80	WSK 150°C	1,61 kW	1,3 kW	1~ 230 V	7,1 A	–	IE2	G 2 3/4"	G 2 3/4"
2040164637	BC 40/16	2 905 min-1	3~	80	ja	1,2 kW	1 kW	3~ 400/230 V	4 A	2,3 A	IE3	G 2 3/4"	G 2 3/4"
2040164638	BC 40/16	2 890 min-1	1 ~	80	WSK 150°C	1,25 kW	1 kW	1~ 230 V	5,5 A	–	IE2	G 2 3/4"	G 2 3/4"
2040164837	BC 40/16	2 910 min-1	3~	90	ja	1,5 kW	1,3 kW	3~ 400/230 V	4,7 A	2,7 A	IE3	G 2 3/4"	G 2 3/4"
2040164838	BC 40/16	2 890 min-1	1~	80	WSK 150°C	1,61 kW	1,3 kW	1~ 230 V	7,1 A	–	IE2	G 2 3/4"	G 2 3/4"
2040164738	BC 40/16 I-EPDM	2 890 min-1	1 ~	80	WSK 150°C	1,25 kW	1 kW	1~ 230 V	5,5 A	–	IE2	Rp 2x2"	Rp 2x2"