BC 40/22

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/bc-40-22-p53900



Description

Pour un pompage fiable de fluides agressifs

Domaines d'utilisation

Pompage de liquides neutres et de nombreux liquides non neutres, tels que les acides et les bases, ainsi que de solutions aqueuses sans composants abrasifs, par exemple dans : - Technologie de surface - Technologie environnementale - Technologie de laboratoire - Industrie des plastiques - Industrie du caoutchouc - Génie des procédés - Traitement de l'eau

Version

Les pompes centrifuges en plastique de la série BC avec garnitures mécaniques conviennent aux liquides chimiquement neutres et à de nombreux liquides chimiquement non neutres. Elles peuvent pomper de nombreux acides et bases aqueux. Auto-amorçantes, elles sont équipées d'une crépine d'aspiration. Leur fonctionnement est fiable, même avec des hauteurs d'aspiration variables. Les garnitures sont disponibles en Viton ou en EPDM. Elles sont entraînées par des moteurs triphasés ou monophasés standard.

Technical data

Moteur et entraînement

Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Puissance hydraulique

Hauteur de refoulement (min.)	16 mWS

Filtration

Capacité du piège à fibres	3 l
Version du panier de préfiltre	1
Maille du panier de préfiltre	ca. 3.2 mm x 2.6 mm

Raccords et tuyauterie

Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	75 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	75 mm

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Vitesse de rotation (max.)	Phases du moteur	Taille du moteur	Protection du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Courant nominal (230V)	Courant nominal (400V)	Classe d'efficacité énergétique
2040223837	2 915 min-1	3~	90	ja	2,54 kW	2,2 kW	3~ 400/230 V	7,8 A	4,5 A	IE3
2040224037	2 910 min-1	3~	90	ja	1,54 kW	1,3 kW	3~ 400/230 V	4,7 A	2,7 A	IE3
2040224038	2 890 min-1	1~	80	WSK 150°C	1,61 kW	1,3 kW	1~ 230 V	7,1 A	–	IE2
2040224237	2 900 min-1	3~	90	ja	1,76 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	5,1 A	3 A	IE3
2040224338	2 850 min-1	1~	80	WSK 160°C	1,84 kW	1,5 kW	1~ 230 V	8,6 A	–	IE2
2040224637	2 910 min-1	3~	90	ja	1,54 kW	1,3 kW	3~ 400/230 V	4,7 A	2,7 A	IE3
2040224638	2 890 min-1	1~	80	WSK 150°C	1,61 kW	1,3 kW	1~ 230 V	7,1 A	–	IE2
2040224837	2 900 min-1	3~	90	ja	1,76 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	5,1 A	3 A	IE3
2040224838	2 850 min-1	1~	80	WSK 160°C	1,84 kW	1,5 kW	1~ 230 V	8,6 A	–	IE2