BC 40/26

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/bc-40-26-p53902



Beschreibung

Für zuverlässige Förderung von aggressiven Medien

Einsatzgebiete

Förderung neutraler und vieler nicht neutraler Flüssigkeiten, wie Säuren und Basen, wässrigen Lösungen ohne abrasive Bestandteile z. B. in der - Ober flächentechnik - Umwelttechnik - Labortechnik - Kunststoffindustrie - Gummiindustrie - Verfahrenstechnik - Wasseraufbereitung

Ausführung

Kunststoff-Kreiselpumpen der Baureihe BC mit Gleitringdichtung sind für chemisch neutrale und viele chemisch nicht neutrale Flüssigkeiten geeignet. Viele wässrige Säuren und Basen können gefördert werden. Die Pumpen sind selbstansaugend mit Saugsieb. Zuverlässiger Betrieb auch bei variierenden Saughöhen. Die Dichtungen sind wahlweise in Viton oder EPDM verfügbar. Antrieb mit Normmotoren in Dreh- oder Wechselstrom.

Technische Daten

Motor & Antrieb

Isolationsklasse	F

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Filtration

Inhalt Fasernfänger	3 l
Ausführung Saugsieb	1
Maschenweite Saugsieb	ca. 3.2 mm x 2.6 mm

Anschlüsse & Rohrleitungen

Empf. Saugleitung Durchmesser	75 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	75 mm

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer	Drehzahl (Max.)	Phasen Motor	Baugröße Motor	Schutzart	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Nennstrom (230V)	Nennstrom (400v)	Förderhöhe (Min.)	Energieeffizienzklasse	Motorshutz
2040264037	2.900 min-1	3~	90	IP 55	1,76 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	5,1 A	3 A	17,5 mWS	IE3	–
2040264038	2.850 min-1	1~	80	IP X5	1,84 kW	1,5 kW	1~ 230 V	8,6 A	–	17,5 mWS	IE2	WSK 160°C
2040264337	2.915 min-1	3~	90	IP 55	2,54 kW	2,2 kW	3~ 400/230 V	7,8 A	4,5 A	17,5 mWS	IE3	ja
2040264338	2.906 min-1	1~	90	IP X5	2,66 kW	2,2 kW	1~ 230 V	12,8 A	–	17,5 mWS	IE2	Motorschutzschalter 14A
2040264637	2.900 min-1	3~	90	IP 55	1,76 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	5,1 A	3 A	17,5 mWS	IE3	–

Artikelnummer	Drehzahl (Max.)	Phasen Motor	Baugröße Motor	Schutzart	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Nennstrom (230V)	Nennstrom (400v)	Förderhöhe (Min.)	Energieeffizienzklasse	Motorshutz
2040264638	2.850 min-1	1~	80	IP X5	1,84 kW	1,5 kW	1~ 230 V	8,6 A	–	17,5 mWS	IE2	WSK 160°C
2040264837	2.915 min-1	3~	90	IP 55	2,54 kW	2,2 kW	3~ 400/230 V	7,8 A	4,5 A	0 mWS	IE3	ja
2040264838	2.906 min-1	1~	90	IP X5	2,66 kW	2,2 kW	1~ 230 V	12,8 A	–	17,5 mWS	IE2	Motorschutzschalter 14A