BC 40/26

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/bc-40-26-p53902



Descripción

Para el bombeo fiable de medios agresivos

Ámbitos de uso

Bombeo de líquidos neutros y no neutros, como ácidos y bases, y soluciones acuosas sin componentes abrasivos, por ejemplo, en: - Tecnología de superficies - Tecnología medioambiental - Tecnología de laboratorio - Industria del plástico - Industria del caucho - Ingeniería de procesos - Tratamiento de aguas

Versión

Las bombas centrífugas de plástico de la serie BC con sellos mecánicos son aptas para líquidos químicamente neutros y muchos líquidos químicamente no neutros. Admiten numerosos ácidos y bases acuosos. Las bombas son autocebantes y cuentan con un filtro de aspiración. Garantizan un funcionamiento fiable incluso con diferentes alturas de aspiración. Los sellos están disponibles en Viton o EPDM. Funcionan con motores trifásicos o monofásicos estándar.

Technical data

Motor y accionamiento

Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Filtración

Capacidad del colector de fibras	3 l
Versión del cesto de prefiltro	1
Luz de malla del cesto de prefiltro	ca. 3.2 mm x 2.6 mm

Conexiones y tuberías

Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	75 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	75 mm

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Velocidad (máx.)	Fases del motor	Tamaño del motor	Grado de protección	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Corriente nominal (230V)	Corriente nominal (400V)	Altura de impulsión (mín.)	Clase de eficiencia energética	Protección del motor
2040264037	2.900 min-1	3~	90	IP 55	1,76 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	5,1 A	3 A	17,5 mWS	IE3	–
2040264038	2.850 min-1	1~	80	IP X5	1,84 kW	1,5 kW	1~ 230 V	8,6 A	–	17,5 mWS	IE2	WSK 160°C
2040264337	2.915 min-1	3~	90	IP 55	2,54 kW	2,2 kW	3~ 400/230 V	7,8 A	4,5 A	17,5 mWS	IE3	ja
2040264338	2.906 min-1	1~	90	IP X5	2,66 kW	2,2 kW	1~ 230 V	12,8 A	–	17,5 mWS	IE2	Motorschutzschalter 14A
2040264637	2.900 min-1	3~	90	IP 55	1,76 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	5,1 A	3 A	17,5 mWS	IE3	–
2040264638	2.850 min-1	1~	80	IP X5	1,84 kW	1,5 kW	1~ 230 V	8,6 A	–	17,5 mWS	IE2	WSK 160°C
2040264837	2.915 min-1	3~	90	IP 55	2,54 kW	2,2 kW	3~ 400/230 V	7,8 A	4,5 A	0 mWS	IE3	ja
2040264838	2.906 min-1	1~	90	IP X5	2,66 kW	2,2 kW	1~ 230 V	12,8 A	–	17,5 mWS	IE2	Motorschutzschalter 14A