BC 40/32

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/bc-40-32-p53903



Description

Pour un pompage fiable de fluides agressifs

Domaines d'utilisation

Pompage de liquides neutres et de nombreux liquides non neutres, tels que les acides et les bases, ainsi que de solutions aqueuses sans composants abrasifs, par exemple dans : - Technologie de surface - Technologie environnementale - Technologie de laboratoire - Industrie des plastiques - Industrie du caoutchouc - Génie des procédés - Traitement de l'eau

Version

Les pompes centrifuges en plastique de la série BC avec garnitures mécaniques conviennent aux liquides chimiquement neutres et à de nombreux liquides chimiquement non neutres. Elles peuvent pomper de nombreux acides et bases aqueux. Auto-amorçantes, elles sont équipées d'une crépine d'aspiration. Leur fonctionnement est fiable, même avec des hauteurs d'aspiration variables. Les garnitures sont disponibles en Viton ou en EPDM. Elles sont entraînées par des moteurs triphasés ou monophasés standard.

Technical data

Moteur et entraînement

Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Puissance hydraulique

Hauteur de refoulement (min.)	22 mWS

Filtration

Capacité du piège à fibres	3 l
Version du panier de préfiltre	1

Maille du panier de préfiltre	ca. 3.2 mm x 2.6 mm

Raccords et tuyauterie

Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	75 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	75 mm

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Vitesse de rotation (max.)	Phases du moteur	Taille du moteur	Indice de protection	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Courant nominal (230V)	Courant nominal (400V)	Classe d'efficacité énergétique	Protection du moteur
2040324037	2 900 min-1	3~	90	IP 55	1,76 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	5,1 A	3 A	IE3	–
2040324038	2 850 min-1	1~	80	IP X5	1,84 kW	1,5 kW	1~ 230 V	–	–	IE2	WSK 160°C
2040324337	2 915 min-1	3~	90	IP 55	2,54 kW	2,2 kW	3~ 400/230 V	7,8 A	4,5 A	IE3	ja
2040324338	2 906 min-1	1~	90	IP X5	2,66 kW	2,2 kW	1~ 230 V	12,8 A	–	IE2	Motorschutzschalter 14A
2040324637	2 900 min-1	3~	90	IP 55	1,76 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	5,1 A	3 A	IE3	–
2040324638	2 850 min-1	1~	80	IP X5	1,84 kW	1,5 kW	1~ 230 V	–	–	IE2	WSK 160°C
2040324837	2 915 min-1	3~	90	IP 55	2,54 kW	2,2 kW	3~ 400/230 V	7,8 A	4,5 A	IE3	ja
2040324838	2 906 min-1	1~	90	IP X5	2,66 kW	2,2 kW	1~ 230 V	12,8 A	–	IE2	Motorschutzschalter 14A