BC 40/6

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/bc-40-6-p53904



Description

Pour un pompage fiable de fluides agressifs

Domaines d'utilisation

Pompage de liquides neutres et de nombreux liquides non neutres, tels que les acides et les bases, ainsi que de solutions aqueuses sans composants abrasifs, par exemple dans : - Technologie de surface - Technologie environnementale - Technologie de laboratoire - Industrie des plastiques - Industrie du caoutchouc - Génie des procédés - Traitement de l'eau

Version

Les pompes centrifuges en plastique de la série BC avec garnitures mécaniques conviennent aux liquides chimiquement neutres et à de nombreux liquides chimiquement non neutres. Elles peuvent pomper de nombreux acides et bases aqueux. Auto-amorçantes, elles sont équipées d'une crépine d'aspiration. Leur fonctionnement est fiable, même avec des hauteurs d'aspiration variables. Les garnitures sont disponibles en Viton ou en EPDM. Elles sont entraînées par des moteurs triphasés ou monophasés standard.

Technical data

Moteur et entraînement

Taille du moteur	80
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Puissance hydraulique

Hauteur de refoulement (min.)	10 mWS

Filtration

Capacité du piège à fibres	0,5 l
Version du panier de préfiltre	Ja
Maille du panier de préfiltre	ca. 2.8 mm x 2. 8 mm

Raccords et tuyauterie

Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	50 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	50 mm

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Vitesse de rotation (max.)	Protection du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Courant nominal (230V)	Courant nominal (400V)	Classe d'efficacité énergétique
2040063437	2 790 min-1	nein	0,59 kW	0,45 kW	3~ 400/230 V	1,8 A	1 A	IE3
2040063438	2 820 min-1	WSK 150 °C	0,61 kW	0,45 kW	1~ 230 V	2,6 A	–	IE2
2040063837	2 790 min-1	nein	0,59 kW	0,45 kW	3~ 400/230 V	1,8 A	1 A	IE3
2040063838	2 820 min-1	WSK 150 °C	0,61 kW	0,45 kW	1~ 230 V	2,6 A	–	IE2
2040064037	2 840 min-1	nein	0,44 kW	0,3 kW	3~ 400/230 V	1,4 A	0,8 A	IE3
2040064038	2 750 min-1	WSK 150 °C	0,46 kW	0,3 kW	1~ 230 V	2 A	–	–
2040064337	2 850 min-1	nein	0,69 kW	0,55 kW	3~ 400/230 V	2,3 A	1,3 A	IE3
2040064338	2 870 min-1	WSK 150 °C	0,72 kW	0,55 kW	1~ 230 V	3,1 A	–	IE2
2040064637	2 840 min-1	nein	0,44 kW	0,3 kW	3~ 400/230 V	1,4 A	0,8 A	IE3
2040064638	2 750 min-1	WSK 150 °C	0,46 kW	0,3 kW	1~ 230 V	2 A	–	–
2040064837	2 850 min-1	nein	0,69 kW	0,55 kW	3~ 400/230 V	2,3 A	1,3 A	IE3
2040064838	2 870 min-1	WSK 150 °C	0,72 kW	0,55 kW	1~ 230 V	3,1 A	–	IE2