BC 40/7

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/bc-40-7-p53905



Descripción

Para el bombeo fiable de medios agresivos

Ámbitos de uso

Bombeo de líquidos neutros y no neutros, como ácidos y bases, y soluciones acuosas sin componentes abrasivos, por ejemplo, en: - Tecnología de superficies - Tecnología medioambiental - Tecnología de laboratorio - Industria del plástico - Industria del caucho - Ingeniería de procesos - Tratamiento de aguas

Versión

Las bombas centrífugas de plástico de la serie BC con sellos mecánicos son aptas para líquidos químicamente neutros y muchos líquidos químicamente no neutros. Admiten numerosos ácidos y bases acuosos. Las bombas son autocebantes y cuentan con un filtro de aspiración. Garantizan un funcionamiento fiable incluso con diferentes alturas de aspiración. Los sellos están disponibles en Viton o EPDM. Funcionan con motores trifásicos o monofásicos estándar.

Technical data

Motor y accionamiento

Tamaño del motor	80
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Frecuencia	50 Hz

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Potencia hidráulica

Altura de impulsión (mín.)	11,8 mWS

Filtración

Capacidad del colector de fibras	0,5 l
Versión del cesto de prefiltro	Ja
Luz de malla del cesto de prefiltro	ca. 2.8 mm x 2. 8 mm

Conexiones y tuberías

Diámetro recomendado de la tubería de aspiración	50 mm
Diámetro recomendado de la tubería de impulsión	50 mm

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84137051

Variants

Article number	Velocidad (máx.)	Protección del motor	Potencia absorbida P_1 (máx.)	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)	Corriente nominal (230V)	Corriente nominal (400V)	Clase de eficiencia energética
2040073437	2.790 min-1	nein	0,59 kW	0,45 kW	3~ 400/230 V	1,8 A	1 A	IE3
2040073438	2.820 min-1	WSK 150 °C	0,61 kW	0,45 kW	1~ 230 V	2,6 A	–	IE2
2040073837	2.790 min-1	nein	0,59 kW	0,45 kW	3~ 400/230 V	1,8 A	1 A	IE3
2040073838	2.820 min-1	WSK 150 °C	0,61 kW	0,45 kW	1~ 230 V	2,6 A	–	IE2
2040074037	2.805 min-1	nein	0,41 kW	0,3 kW	3~ 400/230 V	1,4 A	0,8 A	IE3
2040074038	2.750 min-1	WSK 150 °C	0,46 kW	0,3 kW	1~ 230 V	2 A	–	–
2040074337	2.850 min-1	nein	0,69 kW	0,55 kW	3~ 400/230 V	2,3 A	1,3 A	IE3
2040074338	2.870 min-1	WSK 150 °C	0,72 kW	0,55 kW	1~ 230 V	3,1 A	–	IE2
2040074637	2.805 min-1	nein	0,41 kW	0,3 kW	3~ 400/230 V	1,4 A	0,8 A	IE3
2040074638	2.750 min-1	WSK 150 °C	0,46 kW	0,3 kW	1~ 230 V	2 A	–	–
2040074837	2.850 min-1	nein	0,69 kW	0,55 kW	3~ 400/230 V	2,3 A	1,3 A	IE3
2040074838	2.870 min-1	WSK 150 °C	0,72 kW	0,55 kW	1~ 230 V	3,1 A	–	IE2