BC 43/26

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/bc-43-26-p53913



Description

Pour un pompage fiable de fluides agressifs

Domaines d'utilisation

Pompage de liquides neutres et de nombreux liquides non neutres, tels que les acides et les bases, ainsi que de solutions aqueuses sans composants abrasifs, par exemple dans : - Technologie de surface - Technologie environnementale - Technologie de laboratoire - Industrie des plastiques - Industrie du caoutchouc - Génie des procédés - Traitement de l'eau

Version

Les pompes centrifuges en plastique de la série BC avec garnitures mécaniques conviennent aux liquides chimiquement neutres et à de nombreux liquides chimiquement non neutres. Elles peuvent pomper de nombreux acides et bases aqueux. Ces pompes sont non auto-amorçantes. Leur fonctionnement est fiable, même avec des hauteurs d'aspiration variables. Les garnitures sont disponibles en Viton ou en EPDM. Elles sont entraînées par des moteurs triphasés ou monophasés standard.

Technical data

Puissance hydraulique

Hauteur de refoulement (min.)	22,7 mWS

Moteur et entraînement

Taille du moteur	90
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Fréquence	50 Hz

Filtration

Capacité du piège à fibres	0 l

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	Rp 2"
Raccord côté refoulement	Rp 2"
Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration	75 mm
Diamètre recommandé de la conduite de refoulement	75 mm

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84137051

Variants

Article number	Name	Vitesse de rotation (max.)	Phases du moteur	Puissance absorbée P_1 (max.)	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)	Courant nominal (230V)	Courant nominal (400V)	Classe d'efficacité énergétique	Protection du moteur
2043263037	BC 43-26	2 900 min-1	3~	1,76 kW	1,5 kW	3~ 400/230 V	5,1 A	3 A	IE3	–
2043263438	BC 43/26	–	1~	2,66 kW	2,2 kW	1~ 230 V	12,8 A	–	IE2	Motorschutzschalter 14A