
BCM 48-27

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/bcm-48-27-p53930



Beschreibung

Für zuverlässige Förderung von aggressiven Medien

Einsatzgebiete

Förderung neutraler und vieler nicht neutraler Flüssigkeiten, wie Säuren und Basen, wässrigen Lösungen ohne abrasive Bestandteile z. B. in der - Ober flächentechnik - Umwelttechnik - Labortechnik - Kunststoffindustrie - Gummiindustrie - Verfahrenstechnik - Wasseraufbereitung

Ausführung

Dichtunglose Kunststoff-Kreiselpumpen der Baureihe BCM mit Magnetkupplung für leckagefreien Betrieb (keine Wellendichtung) für chemisch neutrale und viele chemisch nicht neutrale Flüssigkeiten geeignet. Viele wässrige Säuren und Basen können gefördert werden. Die Pumpen sind selbstansaugend mit Saugsieb. Zuverlässiger Betrieb auch bei variierenden Saughöhen. Die Elastomere sind wahlweise in Viton oder EPDM verfügbar. Antrieb mit Normmotoren in Dreh- oder Wechselstrom.

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Förderhöhe (Min.)	15,1 mWS

Motor & Antrieb

Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Filtration

Inhalt Fasernfänger	4 l
Ausführung Saugsieb	teilbar
Maschenweite Saugsieb	ca. 2.2 x 2.2 mm

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	Sa 63 mm
Anschluss Druckseite	Da 63 mm
Empf. Saugleitung Durchmesser	63 mm
Empf. Druckleitung Durchmesser	63 mm

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84137051

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Drehzahl (Max.)	Phasen Motor	Baugröße Motor	Motorshutz	Leistungsaufnahme P_1 (Max.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)	Nennstrom (230V)	Nennstrom (400v)	Energieeffizienzklasse
2103270638	BCM 48-27 EPDM, 1~, 1,00 kW	2.890 min-1	1~	80	WSK 150 °C	1,25 kW	1 kW	1~ 230 V	5,5 A	0 A	IE2
2103270838	BCM 48-27 EPDM, 1~, 1,30 kW-verst.	2.890 min-1	1~	80	WSK 150 °C	1,61 kW	1,3 kW	1~ 230 V	7,1 A	0 A	IE2
2103270637	BCM 48-27 EPDM, 3~, 1,00 kW	2.905 min-1	3~	80	PTC	1,2 kW	1 kW	3~ 400/230 V	4 A	2,3 A	IE3
2103270837	BCM 48-27 EPDM, 3~, 1,30 kW-verst.	2.910 min-1	3~	90	PTC	1,54 kW	1,3 kW	3~ 400/230 V	4,7 A	2,7 A	IE3
2103270738	BCM 48-27 Viton, 1~, 1,00 kW	2.890 min-1	1~	80	WSK 150 °C	1,25 kW	1 kW	1~ 230 V	5,5 A	0 A	IE2
2103270938	BCM 48-27 Viton, 1~, 1,30 kW-verst.	2.890 min-1	1~	80	WSK 150 °C	1,61 kW	1,3 kW	1~ 230 V	7,1 A	0 A	IE2
2103270737	BCM 48-27 Viton, 3~, 1,00 kW	2.905 min-1	3~	80	PTC	1,2 kW	1 kW	3~ 400/230 V	4 A	2,3 A	IE3
2103270937	BCM 48-27 Viton, 3~, 1,30 kW-verst.	2.910 min-1	3~	90	PTC	1,54 kW	1,3 kW	3~ 400/230 V	4,7 A	2,7 A	IE3