
ASKG

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/askg-p53939



Technical data

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	1 450 min-1
Indice de protection	IP 55

Électricité

Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Variants

Article number	Name	Débit	Hauteur de refoulement (min.)	Raccord arrivée / côté aspiration	Raccord côté refoulement
	ASKG2001	–	–	–	–
	ASKG2001 - 2008	3 m³/h	183 mWS	DN 40	DN 20
	ASKG3201	–	–	–	–
	ASKG3201 - 3208	5,3 m³/h	320 mWS	DN 65	DN 32
	ASKG3301	–	–	–	–
	ASKG3301 - 3308	7,5 m³/h	233 mWS	DN 65	DN 32
	ASKG4001	–	–	–	–
	ASKG4001 - 4008	12 m³/h	255 mWS	DN 80	DN 40
	ASKG5001	–	–	–	–
	ASKG5001 - 5008	20 m³/h	300 mWS	DN 100	DN 50
	ASKG6501	–	–	–	–
	ASKG6501 - 6508	35 m³/h	304 mWS	DN 100	DN 65