# BADU Block Multi 100/250

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/badu-block-multi-100-250-p53956




## Description

Vous trouverez les caractéristiques détaillées, les plans dimensionnels et les différentes combinaisons de matériaux dans notre programme de conception sur speck-select.com.

## Domaines d'utilisation

Single-stage, non-self-priming pump with volute casing, in a vertical block design. The back-to-back design allows for quick and easy replacement of the drive unit without having to intervene in the piping. The low speed ensures quiet operation and reduced wear. The closed impeller can be individually adjusted to suit specific operating conditions. Filter capacity BADU Block Multi 65/250 approx. 9 L BADU Block Multi 100/250, 125/250, 80/200 approx. 19 L Suction filter mesh size approx. Ø 3 mm

## Version

Pompe monocellulaire à volute, non auto-amorçante, de conception bloc vertical. La conception dos à dos permet un remplacement rapide et facile de l'unité d'entraînement sans intervention sur la tuyauterie. La faible vitesse assure un fonctionnement silencieux et une faible usure. La roue fermée est réglable individuellement pour s'adapter aux conditions de fonctionnement spécifiques. Capacité du boîtier de filtre BADU Block Multi 65/250 : environ 9 l BADU Block Multi 100/250, 125/250, 80/200 : environ 19 l Maillage de la crépine d'aspiration : environ Ø 3 mm

## Technical data

### Puissance hydraulique

| | |
|---|---|
| Débit | 0 m³/h |
| Hauteur de refoulement (min.) | 0 mWS |
| Pression de service max. | 2,5 bar |

### Moteur et entraînement

| | |
|---|---|
| Vitesse de rotation (max.) | 1 450 – 1 750 min-1 |
| Indice de protection | IP 55 |
| Classe d'isolation | F |

### Électricité

| | |
|---|---|
| Puissance absorbée $P_1$ (max.) | 0 kW |
| Puissance fournie $P_2$ (max.) | 0 kW |

### Raccords et tuyauterie

| | |
|---|---|
| Raccord arrivée / côté aspiration | DN 200 |
| Raccord côté refoulement | DN 100 |
| Diamètre recommandé de la conduite d'aspiration | 0 mm |
| Diamètre recommandé de la conduite de refoulement | 0 mm |

### Conditions d'utilisation et eau

| | |
|---|---|
| Température ambiante (min.) | 0 ° C |

## Dimensions & logistics

| | |
|---|---|
| Numéro de tarif douanier | 84137051 |

## Variants

| Article number | Name |
|---|---|
| 7221411407 | BADU Block Multi 100/250 11,00 kW |
| 7221455407 | BADU Block Multi 100/250 5,50 kW |
| 7221475407 | BADU Block Multi 100/250 7,50 kW |