Aquacell A 10

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/aquacell-a-10-p53960



Beschreibung

Die vollautomatischen Einpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung, ohne Frequenzregelung.

Einsatzgebiete

> Trinkwasserversorgung
> Wasserversorgung in der Industrie
> Brauchwasserversorgung
> Klimaanlagen
> Beregnung und Bewässerung

Technische Daten

Hydraulische Leistung

Fördermenge	10 m³/h
Fördermenge Reservepumpe	0 m³/h
Anzahl Pumpen	1 St

Motor & Antrieb

Drehzahl (Max.)	2.850 min-1
Phasen Motor	3~
Schutzart	IP 55
Isolationsklasse	F

Elektrik

Eingangsspannung	400 V
Frequenz	50 Hz

Energieeffizienz

Energieeffizienzklasse	IE3

Einsatzbedingungen & Wasser

Umgebungstemperatur (Min.)	40 ° C

Anschlüsse & Rohrleitungen

Anschluss Zulauf / Saugseite	2 Rp
Anschluss Druckseite	1 ½ R

Abmessungen & Logistik

Zolltarifnummer	84798997

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Förderhöhe (Min.)	Betriebsdruck max.	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
5611010000	A 10-100	87,696 – 115,228 mWS	16 bar	4 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
5641000000	A 10-30	24,473 – 33,651 mWS	10 bar	1,1 kW	3~ 230/400 V
5642000000	A 10-40	32,631 – 44,868 mWS	10 bar	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
5643000000	A 10-50	40,789 – 56,084 mWS	10 bar	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
5644000000	A 10-60	49,966 – 67,301 mWS	10 bar	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
5645000000	A 10-70	60,163 – 80,558 mWS	10 bar	3 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
5646000000	A 10-80	68,321 – 91,774 mWS	16 bar	3 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
5647000000	A 10-90	77,498 – 102,991 mWS	16 bar	4 kW	3~ 230/400 V ± 10 %