Aquacell A 10

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/es/p/aquacell-a-10-p53960



Descripción

Die vollautomatischen Einpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung, ohne Frequenzregelung.

Ámbitos de uso

Suministro de agua potable Suministro de agua industrial Suministro de agua de proceso Sistemas de aire acondicionado Riego y riego

Technical data

Potencia hidráulica

Caudal	10 m³/h
Caudal de la bomba de reserva	0 m³/h
Número de bombas	1 St

Motor y accionamiento

Velocidad (máx.)	2.850 min-1
Fases del motor	3~
Grado de protección	IP 55
Clase de aislamiento	F

Sistema eléctrico

Tensión de entrada	400 V
Frecuencia	50 Hz

Eficiencia energética

Clase de eficiencia energética	IE3

Condiciones de uso y agua

Temperatura ambiente (mín.)	40 ° C

Conexiones y tuberías

Conexión entrada / lado de aspiración	2 Rp
Conexión lado de impulsión	1 ½ R

Dimensions & logistics

Número de arancel aduanero	84798997

Variants

Article number	Name	Altura de impulsión (mín.)	Presión de servicio máx.	Potencia de salida P_2 (máx.)	Tensión (máx.)
5611010000	A 10-100	87,696 – 115,228 mWS	16 bar	4 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
5641000000	A 10-30	24,473 – 33,651 mWS	10 bar	1,1 kW	3~ 230/400 V
5642000000	A 10-40	32,631 – 44,868 mWS	10 bar	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
5643000000	A 10-50	40,789 – 56,084 mWS	10 bar	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
5644000000	A 10-60	49,966 – 67,301 mWS	10 bar	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
5645000000	A 10-70	60,163 – 80,558 mWS	10 bar	3 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
5646000000	A 10-80	68,321 – 91,774 mWS	16 bar	3 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
5647000000	A 10-90	77,498 – 102,991 mWS	16 bar	4 kW	3~ 230/400 V ± 10 %