Aquacell A 10

Product page https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/fr/p/aquacell-a-10-p53960



Description

Die vollautomatischen Einpumpdruckerhöhungs-Anlagen sind kompakt, geräuscharm und werden anschlussfertig verdrahtet und komplett verrohrt ausgeliefert. Alle Aggregate besitzen eine vollautomatische Pumpensteuerung, ohne Frequenzregelung.

Domaines d'utilisation

> Trinkwasserversorgung
> Wasserversorgung in der Industrie
> Brauchwasserversorgung
> Klimaanlagen
> Beregnung und Bewässerung

Technical data

Puissance hydraulique

Débit	10 m³/h
Débit de la pompe de réserve	0 m³/h
Nombre de pompes	1 St

Moteur et entraînement

Vitesse de rotation (max.)	2 850 min-1
Phases du moteur	3~
Indice de protection	IP 55
Classe d'isolation	F

Électricité

Tension d'entrée	400 V
Fréquence	50 Hz

Efficacité énergétique

Classe d'efficacité énergétique	IE3

Conditions d'utilisation et eau

Température ambiante (min.)	40 ° C

Raccords et tuyauterie

Raccord arrivée / côté aspiration	2 Rp
Raccord côté refoulement	1 ½ R

Dimensions & logistics

Numéro de tarif douanier	84798997

Variants

Article number	Name	Hauteur de refoulement (min.)	Pression de service max.	Puissance fournie P_2 (max.)	Tension (max.)
5611010000	A 10-100	87,696 – 115,228 mWS	16 bar	4 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
5641000000	A 10-30	24,473 – 33,651 mWS	10 bar	1,1 kW	3~ 230/400 V
5642000000	A 10-40	32,631 – 44,868 mWS	10 bar	1,5 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
5643000000	A 10-50	40,789 – 56,084 mWS	10 bar	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
5644000000	A 10-60	49,966 – 67,301 mWS	10 bar	2,2 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
5645000000	A 10-70	60,163 – 80,558 mWS	10 bar	3 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
5646000000	A 10-80	68,321 – 91,774 mWS	16 bar	3 kW	3~ 230/400 V ± 10 %
5647000000	A 10-90	77,498 – 102,991 mWS	16 bar	4 kW	3~ 230/400 V ± 10 %