Normblock 100

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/normblock-100-p54018



Beschreibung

Horizontale Ganzmetall-Blockpumpe mit optimiertem Wirkungsgrad. Klassische Attraktionspumpe mit tausendfach bewährter Konzeption

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung und Filterspülung sowie Betrieb von Schwimmbad-Attraktionen in öffentlichen Schwimmbädern. Ebenfalls einsetzbar bei Beregnung. Entwässerung. Wasserversorgung. Schiffbau und Industrie.

Ausführung

Normalsaugende. einstufige Spiralgehäusepumpen mit Leistungszuordnung und Hauptabmessungen nach NF E 11-112 und DIN EN 733 (Ersatz für DIN 24255). Pumpe und austauschbarer Normmotor sind zu einem Blockaggregat verflanscht. Die Spiralgehäuse sind mit auswechselbaren. korrosionsbeständigen Spaltringen versehen. Die geschlossenen. ausgewuchteten Laufräder können den jeweils vorliegenden Betriebsverhältnissen individuell angepasst werden. Die Auswuchtung erfolgt in der Güteklasse 6.3 nach DIN ISO 1940. Damit ist eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit der gesamten Pumpe sichergestellt. sie ist auch in drei Ausführungen erhältlich: W05, W11 und W12. Jede Variante verfügt über speziell ausgewählte Materialkombinationen, sodass Sie genau die Version wählen können, die optimal zu Ihrer Anwendung und Ihrem Einsatzbereich passt.

Technische Daten

Elektrik

Frequenz	50 Hz

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6712222217	Normblock 100/160. Dr.. 22.00 kW. W12.	367 m	40 mWS	22 kW	400 V
6712304217	Normblock 100/160. Dr.. 3.00 kW. W12.	367 m	40 mWS	3 kW	50 Hz 400 V Δ/690 V Y

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6712302217	Normblock 100/160. Dr.. 30.00 kW. W12.	367 m	40 mWS	30 kW	400 V
6712372217	Normblock 100/160. Dr.. 37.00 kW. W12.	367 m	40 mWS	37 kW	400 V
6712404217	Normblock 100/160. Dr.. 4.00 kW. W12.	367 m	40 mWS	4 kW	400 V
6712452217	Normblock 100/160. Dr.. 45.00 kW. W12.	367 m	40 mWS	45 kW	400 V
6712554217	Normblock 100/160. Dr.. 5.50 kW. W12.	367 m	40 mWS	5,5 kW	400 V
6712754217	Normblock 100/160. Dr.. 7.50 kW. W12.	367 m	40 mWS	7,5 kW	400 V
6713114217	Normblock 100/200. Dr.. 11.00 kW. W12.	370 m	63 mWS	11 kW	400 V
6713154217	Normblock 100/200. Dr.. 15.00 kW. W12.	370 m	63 mWS	15 kW	400 V
6713302217	Normblock 100/200. Dr.. 30.00 kW. W12.	370 m	63 mWS	30 kW	400 V
6713372217	Normblock 100/200. Dr.. 37.00 kW. W12.	370 m	63 mWS	37 kW	400 V
6713404217	Normblock 100/200. Dr.. 4.00 kW. W12.	370 m	63 mWS	4 kW	400 V
6713452217	Normblock 100/200. Dr.. 45.00 kW. W12.	370 m	63 mWS	45 kW	400 V
6713554217	Normblock 100/200. Dr.. 5.50 kW. W12.	370 m	63 mWS	5,5 kW	400 V
6713754217	Normblock 100/200. Dr.. 7.50 kW. W12.	370 m	63 mWS	7,5 kW	400 V
6714114217	Normblock 100/250. Dr.. 11.00 kW. W12.	213 m	24,5 mWS	11 kW	400 V
6714154217	Normblock 100/250. Dr.. 15.00 kW. W12.	213 m	24,5 mWS	15 kW	400 V
6714184217	Normblock 100/250. Dr.. 18.50 kW. W12.	213 m	24,5 mWS	18,5 kW	400 V
6714224217	Normblock 100/250. Dr.. 22.00 kW. W12.	213 m	24,5 mWS	22 kW	400 V
6714554217	Normblock 100/250. Dr.. 5.50 kW. W12.	213 m	24,5 mWS	5,5 kW	400 V
6714754217	Normblock 100/250. Dr.. 7.50 kW. W12.	213 m	24,5 mWS	7,5 kW	400 V
6715114217	Normblock 100/315. Dr.. 11.00 kW. W12.	245 m	40,5 mWS	11 kW	400 V
6715154217	Normblock 100/315. Dr.. 15.00 kW. W12.	245 m	40,5 mWS	15 kW	400 V
6715184217	Normblock 100/315. Dr.. 18.50 kW. W12.	245 m	40,5 mWS	18,5 kW	400 V
6715224217	Normblock 100/315. Dr.. 22.00 kW. W12.	245 m	40,5 mWS	22 kW	400 V

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)	Spannung (Max.)
6715304217	Normblock 100/315. Dr.. 30.00 kW. W12.	245 m	40,5 mWS	30 kW	400 V
6715374217	Normblock 100/315. Dr.. 37.00 kW. W12.	245 m	40,5 mWS	37 kW	400 V
6715454217	Normblock 100/315. Dr.. 45.00 kW. W12.	245 m	40,5 mWS	45 kW	400 V
6716304317	Normblock 100/400. Dr.. 30.00 kW. W12.	300 m	58 mWS	30 kW	400 V
6716374317	Normblock 100/400. Dr.. 37.00 kW. W12.	300 m	58 mWS	37 kW	400 V
6716454317	Normblock 100/400. Dr.. 45.00 kW. W12.	300 m	58 mWS	45 kW	400 V
6716554317	Normblock 100/400. Dr.. 55.00 kW. W12.	300 m	58 mWS	55 kW	400 V