Normblock 125

Produktseite https://www.speck-neos.medienreaktor-kunden.de/de/p/normblock-125-p54019



Beschreibung

Horizontale Ganzmetall-Blockpumpe mit optimiertem Wirkungsgrad. Klassische Attraktionspumpe mit tausendfach bewährter Konzeption

Einsatzgebiete

Schwimmbadwasser-Umwälzung und Filterspülung sowie Betrieb von Schwimmbad-Attraktionen in öffentlichen Schwimmbädern. Ebenfalls einsetzbar bei Beregnung. Entwässerung. Wasserversorgung. Schiffbau und Industrie.

Ausführung

Normalsaugende. einstufige Spiralgehäusepumpen mit Leistungszuordnung und Hauptabmessungen nach NF E 11-112 und DIN EN 733 (Ersatz für DIN 24255). Pumpe und austauschbarer Normmotor sind zu einem Blockaggregat verflanscht. Die Spiralgehäuse sind mit auswechselbaren. korrosionsbeständigen Spaltringen versehen. Die geschlossenen. ausgewuchteten Laufräder können den jeweils vorliegenden Betriebsverhältnissen individuell angepasst werden. Die Auswuchtung erfolgt in der Güteklasse 6.3 nach DIN ISO 1940. Damit ist eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit der gesamten Pumpe sichergestellt. sie ist auch in drei Ausführungen erhältlich: W05, W11 und W12. Jede Variante verfügt über speziell ausgewählte Materialkombinationen, sodass Sie genau die Version wählen können, die optimal zu Ihrer Anwendung und Ihrem Einsatzbereich passt.

Technische Daten

Elektrik

Spannung (Max.)	400 V
Frequenz	50 Hz

Varianten

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
6723114217	Normblock 125/200. Dr.. 11.00 kW. W12.	324 m	16,5 mWS	11 kW
6723154217	Normblock 125/200. Dr.. 15.00 kW. W12.	324 m	16,5 mWS	15 kW
6723184217	Normblock 125/200. Dr.. 18.50 kW. W12.	324 m	16,5 mWS	18,5 kW
6723224217	Normblock 125/200. Dr.. 22.00 kW. W12.	324 m	16,5 mWS	22 kW

Artikelnummer	Bezeichnung	Fördermenge	Förderhöhe (Min.)	Leistungsabgabe P_2 (Max.)
6723754217	Normblock 125/200. Dr.. 7.50 kW. W12.	324 m	16,5 mWS	7,5 kW
6724114217	Normblock 125/250. Dr.. 11.00 kW. W12.	362 m	23,5 mWS	11 kW
6724154217	Normblock 125/250. Dr.. 15.00 kW. W12.	362 m	23,5 mWS	15 kW
6724184217	Normblock 125/250. Dr.. 18.50 kW. W12.	362 m	23,5 mWS	18,5 kW
6724224217	Normblock 125/250. Dr.. 22.00 kW. W12.	362 m	23,5 mWS	22 kW
6724304217	Normblock 125/250. Dr.. 30.00 kW. W12.	362 m	23,5 mWS	30 kW
6725304317	Normblock 125/315. Dr.. 30.00 kW. W12.	351 m	40 mWS	30 kW
6725374317	Normblock 125/315. Dr.. 37.00 kW. W12.	351 m	40 mWS	37 kW
6725454317	Normblock 125/315. Dr.. 45.00 kW. W12.	351 m	40 mWS	45 kW
6725554317	Normblock 125/315. Dr.. 55.00 kW. W12.	351 m	40 mWS	55 kW
6726304317	Normblock 125/400. Dr.. 30.00 kW. W12.	350 m	63 mWS	30 kW
6726374317	Normblock 125/400. Dr.. 37.00 kW. W12.	350 m	63 mWS	37 kW
6726454317	Normblock 125/400. Dr.. 45.00 kW. W12.	350 m	63 mWS	45 kW
6726554317	Normblock 125/400. Dr.. 55.00 kW. W12.	350 m	63 mWS	55 kW